



Maxi : 20 gO₃ /h

Générateur d'Ozone

OPC TA 20

Ligne Portable. Pour des traitements de choc environnementaux. **Le canon d'ozone**

DESCRIPTION

Générateur d'ozone transportable, puissant et robuste. Avec technologie de décharge en couronne silencieuse, réfrigéré par air. Il fonctionne à partir de l'air ambiant préfiltré.

Il permet de réaliser des traitements d'ozone avec un arrêt temporisé réglable. Il incorpore un double ventilateur, un câble d'alimentation, un fusible et un interrupteur pour initier le traitement.

INCLUS :

- 2 mètres de câble d'alimentation.
- Rechange de préfiltre d'air.
- Manuel de l'utilisateur

APPLICATIONS

Pour désinfecter et éliminer les odeurs d'une façon rapide et puissante dans des environnements et surfaces . Un traitement **de choc avec de l'ozone qui désinfecte et élimine les odeurs : chambres d'hôtel, maisons de retraite, véhicules, caravanes, trains et avions, entrepôts, locaux d'industries alimentaires, laboratoires de production, cliniques vétérinaires, gymnases, crèches...** Une machine indispensable pour les professionnels.

Équipement

Temporisateur	• Inclus
Double turbine	• Incluse
Anse	• Incluse
Carcasse inox	• Incluse
Instructions d'utilisation	• Incluses

Caractéristiques

Caractéristiques	OPC TA 20
Production d'Ozone	20 gO ₃ /h
Débit des turbines	180 m ³ /h
Temps de traitement réglable	1 - 120 minutes
Portée maximale recommandée	10 mètres
Alimentation électrique	230V; 50-60 Hz
Puissance consommée	150 W
Sortie Ozone	Dilué dans turbine
Poids	4 Kg
Poids emballé	4,5 Kg
Dimensions / emballé (mm)	320x180x185 / 370x230x230
Référence commande	OPC1-D-001

Conditions de travail

Humidité	< 80%
Température	1-35 °C
Composés VOC	< 150 ppm
Heures / jours recommandés	15h